

---

## Переменные окружения

---

Название	Описание	Обязательная
PREDICATE_API	Базовый путь до API Predicate (пример: <code>"/api"</code> )	Да
TITLE	Заголовок приложения, отображаемый в интерфейсе логирования (пример: <code>"Predicate"</code> )	Да
SUBTITLE	Подзаголовок приложения, отображаемый в интерфейсе логирования (пример: <code>"Metric Store - валидация ML Моделей"</code> )	Да
KEYCLOAK_URL	Адрес Keycloak для авторизации, обычно совпадает с указанным в бекенде (пример: <code>"https://&lt;keycloak-url&gt;/auth"</code> )	Да
KEYCLOAK_REALM	Название realm в Keycloak (пример: <code>"dev"</code> )	Да
KEYCLOAK_CLIENT_ID	Идентификатор клиента в Keycloak (пример: <code>"kolmogorov"</code> )	Да
KEYCLOAK_CLIENT_SECRET	Секретный ключ клиента Keycloak, по умолчанию пустой (пример: <code>" "</code> )	Да
TZ	Часовой пояс (пример: <code>"Europe/Moscow"</code> )	Да
SENTRY_ENABLED	Флаг, указывающий, включен ли сервис Sentry для отслеживания ошибок (пример: <code>"true"</code> )	Да

Название	Описание	Обязательная
SENTRY_DNS	DNS-адрес проекта Sentry (пример : "https://<url-sentry- project>/<project_number>")	Да