
Переменные окружения

Название	Описание	Обязательная
PREDICATE_ROOT_PATH	Базовый путь до API Predicate (пример: <code>"/api"</code>)	Да
PREDICATE_HOSTNAME	Имя хоста для сервиса Predicate (пример: <code>"https://predicate-dev.k8s.dataspience.ru"</code>)	Да
PREDICATE_DB_URL	URL базы данных для Predicate (пример: <code>"postgresql+psycopg2://postgres:postgres@predicate-postgresql:5432/postgres"</code>)	Да
PREDICATE_MANAGER_CELERY_NAME	Имя для процесса для Celery менеджера (пример: <code>"predicate-manager"</code>)	Нет

Название	Описание	Обязательная
PREDICATE_MANAGER_CELERY_CONFIG_PATH	Путь до ConfigMap с настройками воркера (пример: <code>"/app/celery/manager/config.json"</code>)	Да
PREDICATE_MANAGER_MAX_RETRIES	Максимальное количество повторных попыток для Celery менеджера (пример: <code>"5"</code>)	Нет
PREDICATE_MANAGER_RETRY_BACKOFF	Использовать ли отсрочку повторных попыток для Celery менеджера (пример: <code>"True"</code>)	Нет
PREDICATE_MANAGER_DEFAULT_RETRY_DELAY	Задержка повторной попытки по умолчанию для Celery менеджера в секундах (пример: <code>"5"</code>)	Нет

Название	Описание	Обязательная
PREDICATE_WORKER_CELERY_NAME	Имя для процесса Celery воркера (пример: "predicate-worker")	Нет
PREDICATE_WORKER_CELERY_CONFIG_PATH	Путь до ConfigMap с настройками воркера (пример: "/app/celery/worker/config.json")	Да
PREDICATE_WORKER_MAX_RETRIES	Максимальное количество повторных попыток для Celery воркера (пример: "5")	Нет
PREDICATE_WORKER_RETRY_BACKOFF	Использовать ли отсрочку повторных попыток для Celery воркера (пример: "True")	Нет
PREDICATE_WORKER_DEFAULT_RETRY_DELAY	Задержка повторной попытки по умолчанию для Celery воркера в секундах (пример: "5")	Нет

Название	Описание	Обязательная
PREDICATE_WORKER_LOG_PATH	Путь к логам для Celery воркера (пример : "/tmp/logs")	Да
PREDICATE_WORKER_DATASOURCE_DRIVER_PWD	Директория с jar файлами драйверов, для подключения к источникам данных (пример : "/app/drivers")	Да
PREDICATE_WORKER_METRIC_PWD	Директория с кодом метрик (пример : "/tmp/share")	Да
PREDICATE_WORKER_TRANSFORM_PWD	Директория с кодом преобразований (пример : "/tmp/share")	Да
PREDICATE_EXECUTOR_RESULT_DIR	Директория для сохранения результатов в рамках проекта (пример : "/tmp/result")	Да
PREDICATE_EXECUTOR_S3_TMP_DIR	Временная директория S3 для исполнителя	Да

Название	Описание	Обязательная
	(пример: "/tmp/s3")	
KEYCLOAK_URL	URL для аутентификации Keycloak (пример: "https://auth.k8s.datasapien.se.ru/auth")	Да
KEYCLOAK_REALM	Realm для Keycloak (пример: "dev")	Да
KEYCLOAK_CLIENT_ID	ID клиента для Keycloak (пример: "kolmogorov")	Да
KEYCLOAK_ADMIN_USERNAME	Имя пользователя администратора для Keycloak (пример: "writer")	Да
KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD	Пароль администратора для Keycloak (пример: "writer")	Да
PREDICATE_SENTRY_ENABLED	Включен ли Sentry для Predicate (пример: "False")	Нет

Название	Описание	Обязательная
PREDICATE_SENTRY_DSN	DSN Sentry для Predicate (пример: " ")	Нет
PREDICATE_WORKER_SENTRY_ENABLED	Включен ли Sentry для Celery воркера (пример: "False")	Нет
PREDICATE_WORKER_SENTRY_DSN	DSN Sentry для Celery воркера (пример: " ")	Нет
PREDICATE_S3_URL	URL S3 для Predicate (пример: "https://storage.yandexcloud.net")	Да
PREDICATE_S3_ACCESS_KEY	Ключ доступа S3 для Predicate (пример: "AccessKey")	Да
PREDICATE_S3_SECRET_ACCESS_KEY	Секретный ключ доступа S3 для Predicate (пример: "AccessSecret")	Да
PREDICATE_S3_VERIFY	Проверять ли SSL-сертификаты S3 (пример: "False")	Нет

Название	Описание	Обязательная
PREDICATE_S3_BUCKET	Имя бакета S3 для Predicate (пример: "predicate")	Да
PREDICATE_S3_PREFIX	Префикс с именем папки S3 для Predicate (пример: "predicate-dev")	Нет
PREDICATE_LOCAL_STORAGE	Использовать ли локальное хранилище для Predicate (пример: "False")	Нет
KLMG_UTILS_NOTIFICATION_SMTP	Включить ли SMTP уведомления для проектов (пример: "False")	Нет
KLMG_UTILS_NOTIFICATION_SMTP_CONFIG_PATH	Путь до ConfigMap с настройками SMTP уведомлений (пример: "/app/notification/smtp.json")	Нет
TZ	Часовой пояс для приложения (пример:	Да

Название

Описание

Обязательная

"Europe/Moscow

")